

Norme POST en Matière de Barricade



La norme relative au barrage POST doit être respectée non seulement dans l'avant-cour mais aussi à l'intérieur des dépanneurs, dans les zones où la circulation est dense, et autour des échelles à coulisse étant donné que le public peut accéder à ces zones de travail.


Cette exigence permet de s'assurer que les travailleurs sont protégés lorsqu'ils se trouvent dans une zone dans laquelle il n'existe aucun dispositif pour limiter l'accès.


Importance des Barricades

Barricading a workspace is important because it is a controlled measure used to:


- ⚠ Protéger les travailleurs contre l'entrée non autorisée de véhicules ou de personnes dans leur espace de travail
- ⚠ Prévenir le risque qu'un travailleur soit heurté par un véhicule ou piétiné
- ⚠ Faire preuve de diligence raisonnable lorsque l'entrée non autorisée peut entraîner des blessures
- ⚠ Protéger le public contre les dangers de glissade, de trébuchement et de chute liés aux outils et aux équipements utilisés
- ⚠ Prévoir un espace libre pour se protéger contre les chutes d'objets
- ⚠ Protéger les travailleurs lorsqu'ils se barricadent autour de dangers secondaires comme les ouvertures en dessous du niveau du sol et l'accès aux toits


Exigences en matière de barricade

 **Élément d'arrêt**
Utilisez votre véhicule pour bloquer la zone de travail.

 **Visibilité : cônes et drapeaux**
Placez des cônes avec des drapeaux autour de la zone de travail.

- Chaque **6 pieds** (1,8 m) maximum
- Cônes de sécurité de **28 pouces** (71 cm) de hauteur
- Drapeaux d'au moins **48 pouces** (122 cm) de hauteur

 **Isolation**
Isolez la zone de travail avec une barrière continue (poteaux, chaînes ou rubans de sécurité).

 **Remplir les documents**
Soumettez les documents et formulaires requis pour le chantier.

⚠ **Périmètre de sécurité**

- Les cônes de sécurité doivent être placés à au moins **6 pieds** (1,8 m) autour du travailleur. À l'intérieur, cette distance peut varier de **3 à 6 pieds** (0,9 à 1,8 m).
- Dos d'âne (facultatifs à l'extérieur)

Exemples supplémentaires de barricades



Barricade intérieure



Barricade secondaire